

Acabado protector adecuado para aplicaciones en entornos productivos

Ucrete UD200 es una tecnología única de resina de poliuretano de muy altas prestaciones con excepcional resistencia a agresivos químicos, impactos y temperaturas de hasta 150 °C que proporciona un acabado protector ligeramente texturado adecuado para aplicaciones en entornos productivos tanto secos como húmedos. Su superficie densa e impermeable proporciona un acabado ideal para aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y química, así como en cualquier aplicación donde se requiera un pavimento robusto de larga duración. Los sistemas de pavimentos Ucrete han sido ampliamente utilizados en la industria durante más de 30 años; muchos de los primeros pavimentos realizados aún siguen en servicio.

Características

- ▶ El sistema Ucrete UD 200 es un revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado de mortero continuo para revestimientos de elevadas solicitudes químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas.
- ▶ Disponible en versión Fast, se caracteriza por una rápida puesta en obra y puesta en servicio, incluso a bajas temperaturas, y por unas intervenciones rápidas de mantenimiento y renovación industrial, minimizando los tiempos de parada de productos.

Aplicaciones

Industria agroalimentaria, química, farmacéutica, metalúrgica, máquina-herramienta, tratamiento de residuos, minería, etc.

Ventajas

- ▶ Máxima durabilidad.
- ▶ Totalmente resistente en servicio desde -40 °C hasta +130 °C y resistente a derrames ocasionales de hasta +150 °C.
- ▶ No contaminante.
- ▶ Excepcional resistencia a un amplio número de agentes agresivos.
- ▶ Elevada resistencia al impacto.
- ▶ Tolerante con la humedad del soporte.
- ▶ Resistencia al deslizamiento según EN13036 Parte 4 goma 4S sobre superficie húmeda: 40-45.
- ▶ Clase de resistencia al deslizamiento Rd según UNE-ENV 12633: 2.



- ▶ Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1 Ucrete UD200: Bfl-s1.
- ▶ Absorción cero.
- ▶ Máxima higiene.
- ▶ Disponible en ocho colores: rojo, amarillo, verde, naranja, gris, crema, azul y verde/marrón.
- ▶ Aplicación profesional por instaladores homologados.

Instrucciones de utilización

- ▶ Primero hay una imprimación con Ucrete Primer SC. Imprimación de baja viscosidad que no contiene disolventes basada en la tecnología del ligante del recubrimiento de muy altas prestaciones Ucrete.
- ▶ Posteriormente una capa base de Ucrete UD200. Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado de mortero continuo.

Precio sugerido

Con un grueso de 6 mm hay un gasto de 15-16 kg/m². El precio sería de 60 euros m² aplicado. Este precio es orientativo, porque siempre dependerá de los metros cuadrados aplicados y del grosor. ✂

BASF Construction Chemicals España

Ctra. del Mig, 219
08907 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es

