

Barniz de acabado monocomponente y transparente

Entre los productos que integran su gama de pinturas y tratamientos para suelos, Pavimont es, según Montó, el producto de mayor aceptación, consumo y reconocimiento. En respuesta a una demanda frecuente del mercado, la firma presenta el Barniz Pavimont, un producto con las mismas cualidades del Pavimont pero de acabado transparente, que permite utilizarlo como protector y embellecedor para suelos de hormigón impreso.

Características

Se trata de un barniz de acabado monocomponente y transparente concebido para un uso directo sobre hormigón como protector, antipolvo e impregnante curativo. Utilizado como complemento del producto Pavimont, mejora el brillo y las resistencias, a la vez que minimiza la retención de suciedad. Entre sus exclusivas y excelentes propiedades destacan las siguientes:

- ▶ Excelente dureza.
- ▶ Interior-exterior: total resistencia a los rayos solares y agentes atmosféricos.
- ▶ Totalmente transparente, no amarillea.
- ▶ Impermeable.
- ▶ Excelente penetración y anclaje.
- ▶ Buena transpiración.
- ▶ Fácil aplicación.
- ▶ Rápido secado y endurecimiento.

Aplicaciones

- ▶ Tratamiento para suelos de cemento y hormigón impreso.
- ▶ Barnizado y tratamiento de piedra natural o artificial.
- ▶ Barniz para fachadas, ladrillos y caravista.
- ▶ Endurecedor y consolidante en soportes débiles o porosos.
- ▶ Tratamiento antipolvo.
- ▶ Tratamiento para losetas, losetas hidráulicas, cerámica porosa y barro cocido.
- ▶ Aplicado sobre Pavimont, le confiere un acabado brillante, más resistente al rayado y a la suciedad.

Ventajas

- ▶ Brillo.
- ▶ Resistencia al tránsito.
- ▶ Endurece y sanea fondos deleznales.
- ▶ Buena aplicabilidad.
- ▶ Rápido secado.
- ▶ Buena adherencia.
- ▶ Fácilmente aplicable.
- ▶ Antipolvo.
- ▶ Alto rendimiento.
- ▶ Realza, mejora y uniforma brillos, ideal para Pavimont.

Instrucciones de utilización

- ▶ En soportes nuevos, es fundamental la correcta preparación del pavimento. Esperar hasta su total fraguado (30 días mínimo). Eliminar posibles eflorescencias. El pavimento debe estar saneado y si es necesario recrecido, para conseguir su uni-

formidad y perfecto tratamiento. El soporte debe estar en óptimas condiciones de limpieza (exento de productos extraños) y perfectamente seco. Deben eliminarse totalmente grasas y aceites. El tratamiento mecánico del suelo (abujardado o granallado) resuelve los problemas de impermeabilidad del suelo así como de suciedad; en algunos casos un tratamiento químico a base de sosa cáustica al 20% para eliminar grasas y aceites y posterior tratamiento con sulfamant al 20% para eliminar impermeabilidad (abrir poro) y posterior aclarado con abundante agua puede ser suficiente. Se ha de asegurar la suficiente porosidad del pavimento para conseguir una buena penetración del producto en el soporte y con ello una perfecta adherencia. En soportes asfálticos aplicar correctamente tras la eliminación de productos extraños, controlando el no aplicar nunca a temperaturas elevadas para evitar sangrados; comprobar que no hay migración de plastificantes.

▶ En los casos de restauración y mantenimiento, es preciso eliminar pinturas viejas en mal estado o mal adheridas mediante los métodos tradicionales de decapado mecánico (granallado o abujardado) o químico (Quitamont). Comprobar que la adherencia entre pinturas viejas bien ancladas y las nuevas es perfecta y no deteriora la adherencia de las antiguas pinturas sobre el sustrato. Si se eliminan las pinturas, seguir el procedimiento habitual indicado en soportes nuevos.

Consejos de aplicación:

- Remover hasta perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre soportes bien secos.
- Comprobar posibles sangrados sobre superficies asfálticas y, en el caso de existir, consultar con el Departamento Técnico de Montó.
- Disolvente para dilución y limpieza: disolvente 1403, y/o disolvente 1405.
- Según el método de aplicación, utilizar las siguientes diluciones orientativas: pistola *air less* (0-10%), pistola aerográfica (0-20%), brocha y rodillo (0-10%).

Pinturas Montó

Ctra. de la Base Militar, s/n
46163 Marines (Valencia)
www.montopinturas.com

