

NOVEDAD
AHORA EN
PAREDES



Schlüter® -DITRA-HEAT-E

Calentamiento para recubrimientos cerámicos en suelos y paredes



... made by Schlüter-Systeme
www.schluter.es

- ✓ Se consigue una temperatura agradable rápidamente.
- ✓ Se pueden definir individualmente las zonas que van a ser calefactadas.
- ✓ Es ideal para proyectos de reforma por su baja altura.
- ✓ Desolidarización con tecnología DITRA.
- ✓ Pavimentos cerámicos calientes también sobre soportes críticos.

Aplicaciones en suelos:

- Calentamiento agradable del pavimento cerámico en salas de estar y baños, como complemento a los sistemas de calefacción convencionales.
- Como sistema adicional en edificios con poca demanda de calefacción (edificios pasivos).
- Como sistema de calefacción en segundas residencias, que se utilizan ocasionalmente.
- Calentamiento de estancias con poca superficie.

Aplicaciones en paredes:

- Calentamiento de zonas puntuales para el secado de toallas.
- Calentamiento de paredes interiores de fachadas para la prevención de la aparición de moho, por ejemplo, en zonas de ducha.
- Calentamiento de estancias de poca superficie.
- En la rehabilitación de estancias pequeñas donde no se cambia el suelo.



PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter-Kerdi-Board, innovador soporte para la colocación de revestimientos de cerámica o piedra natural

Con la última tecnología en acabado, y fabricado atendiendo a las necesidades prácticas en obra, Schlüter-Kerdi-Board ofrece múltiples y nuevas posibilidades de instalación y aplicación para la colocación de revestimientos de cerámica o piedra natural. Mosaicos o baldosas de gran formato: lo importante para conseguir un recubrimiento cerámico perfecto es disponer de un soporte de colocación completamente nivelado con esquinas interiores y exteriores rectas y aplomadas, y con Schlüter-Kerdi-Board el propio colocador puede crear este soporte.



Características

- ▶ Schlüter-Kerdi-Board es un soporte multifuncional para la colocación de recubrimientos cerámicos. Además puede servir como impermeabilización en combinación con recubrimientos cerámicos y presenta múltiples campos de aplicación como panel de construcción.
- ▶ Schlüter-Kerdi-Board consiste de un panel de espuma rígida extruido recubierto por ambas caras con un material de refuerzo especial y un geotextil que garantiza un anclaje efectivo del adhesivo.
- ▶ La oferta se completa con ángulos y elementos en forma de U para el revestimiento de tuberías, así como con los paneles ranurados Schlüter-Kerdi-Board para revestimientos curvados.
- ▶ También están incluidos en la gama de productos perfiles y ayudas de montaje para entregas y remates en paredes, así como tacos y tornillos.

Aplicaciones

- ▶ Schlüter-Kerdi-Board es apto para la creación de soportes de colocación para recubrimientos cerámicos sobre muros de ladrillo ya existentes, soportes antiguos de todo tipo y estructuras metálicas o de madera.
- ▶ Apto para crear tabiques autoportantes rectos o curvados, para revestir instalaciones y tuberías, para revestir bañeras y duchas rectas o curvadas y para confeccionar encimeras de cocinas y lavabos, estantes y otros muebles de baño.
- ▶ Apto para la creación de soportes planos en pavimentos en la rehabilitación de zonas sanitarias de uso de personas o similar.

Ventajas

- ▶ Los distintos grosores del panel (5, 9, 12,5, 19, 28, 38 y 50 mm) cubren un amplio campo de aplicaciones para la confección de soportes planos e impermeables.
- ▶ Realizando una correcta impermeabilización de las uniones y entregas, se puede utilizar Schlüter-Kerdi-Board también como impermeabilización certificada en combinación con cerámica.
- ▶ Se puede cortar a medida fácilmente con un cúter.
- ▶ Su superficie cuadrículada facilita un corte y una instalación limpia y rápida.

Instrucciones de utilización

- ▶ En paredes, Schlüter-Kerdi-Board se puede pegar con adhesivos en capa fina o con pegotes de mortero o de un adhesivo adecuado.
- ▶ En caso necesario, se pueden anclar los paneles mecánicamente. Sobre estructuras metálicas o de madera, el panel se instala utilizando los tornillos de fijación disponibles en la gama de productos de Schlüter.
- ▶ Las baldosas se pueden colocar con adhesivos en capa fina directamente sobre Schlüter-Kerdi-Board.
- ▶ También se pueden aplicar sobre los paneles otros recubrimientos extensibles con espátula o revocos adecuados. ✂



Schlüter-Systems

Ctra. CV-20 Villarreal-Onda, km 6,2
12200 Onda (Castellón)
Tel.: 964 241 144
info@schluter.es
www.schluter.es