

KNAUF

ZONAS DE BIENESTAR



ZONAS DE BAÑO



BAÑOS Y ASEOS



PROPIEDADES

- ✓ Hidro-repelente y resistente al moho
- ✓ Estructura metálica con protección a la corrosión
- ✓ Absorción de agua reducida
- ✓ Instalación rápida, limpia y seca

Drystar

Sistema Knauf Drystar LA SOLUCIÓN SEGURA PARA AMBIENTES HÚMEDOS

Knauf Drystar amplía la gama de productos Knauf para hacer frente a las exigencias de los espacios con humedad, de una manera sostenible y económica.

La placa Drystar combina un velo de alta tecnología y un núcleo de yeso especial reforzado con fibra de vidrio que la hace repelente al agua y resistente al moho.

UNA SOLUCIÓN PERFECTA PARA TECHOS
SUSPENDIDOS, TABIQUES Y TRASDOSADOS



www.knauf.es



902 440 460

Knauf Drystar, solución segura para espacios y ambientes húmedos

La placa Knauf Drystar es una ampliación consecuente de la gama de productos Knauf para hacer frente a las exigencias de los espacios con humedad de una manera sostenible y económica. La versatilidad en su diseño para techos, tabiques y trasdosados no encuentra barreras y, al mismo tiempo, cubre las necesidades arquitectónicas y de diseño mediante una instalación muy sencilla, similar a la de las placas de yeso laminado convencionales Knauf.



Características

Drystar es un sistema cuidadosamente diseñado hasta la última junta. Los componentes del sistema, perfectamente adaptados y coordinados, facilitan unas construcciones de techos, tabiques y trasdosados seguros y duraderos en ambientes húmedos.

- ▶ Placa Knauf Drystar. Placa de yeso especial reforzado con fibra, que incorpora además un velo hidro-repelente. Tiene una clasificación a fuego A2-s1,d0, y es del tipo GM-FH1IR. Estas siglas tienen el siguiente significado:
 - ▶ Placa de yeso laminado reforzada con fibra: GM
 - ▶ Placa cortafuego con cohesión mejorada del núcleo a alta temperatura: F
 - ▶ Absorción de agua reducida < 3% (la absorción estándar es < 5%): H1
 - ▶ Dureza superficial mejorada: I
 - ▶ Resistencia mejorada: R
- ▶ Pasta de juntas Knauf Drystar-Filler. En base polvo para mezclar, altamente resistente, repelente al agua y resistente al moho.
- ▶ Cinta de juntas Kurt. Para un tratamiento de juntas perfecto con un tratamiento especial repelente al agua.
- ▶ Tornillos Drystar anticorrosivos. Seguridad y calidad con una acción de atornillado óptima.
- ▶ Perfilera para ambientes agresivos C3-C5. Estructura de canales y montantes con galvanizado especial para zonas húmedas.
 - ▶ Z275 para casos de alto riesgo de corrosión (C3).
 - ▶ Z450 para riesgo máximo de corrosión (C5).

Aplicaciones

La placa Knauf Drystar es una ampliación consecuente de la gama de productos Knauf para hacer frente a las exigencias de los espacios con humedad de una manera sostenible y económica. Una solución perfecta para techos suspendidos, tabiques y trasdosados.



Ventajas

- ▶ Hidro-repelente y resistente al moho.
- ▶ Absorción de agua reducida.
- ▶ Estructura metálica con protección a la corrosión Z275 / Z450: rápida, segura y sin complicaciones.
- ▶ Componentes y servicio facilitados por Knauf.
- ▶ Ideal para acabados cerámicos u otros tipos de revestimiento.
- ▶ No se altera por cambios de temperatura y/o humedad.
- ▶ Flexibilidad en el montaje.
- ▶ Instalación fácil (similar a la de las placas de yeso laminado Knauf), rápida, limpia y seca.
- ▶ Libertad de expresión en el diseño de espacios modernos, incluso en construcciones curvas.
- ▶ Todo tipo de acabados: la versatilidad en el diseño para techos, tabiques y trasdosados no encuentra barreras y, al mismo tiempo, cubre las necesidades arquitectónicas y de diseño.
- ▶ Es una solución segura para ambientes húmedos en prácticamente todos los ámbitos de aplicación. ✔



Knauf

Avda. de Manoteras, 10
28050 Madrid
Tel.: 902 440 460
knauf@knauf.es
www.knauf.es