

## Agua caliente sanitaria con la aerotermia más sencilla

El módulo hidráulico y de control para la producción y acumulación de agua caliente sanitaria y calefacción uniTower permite la integración de todos los componentes de una instalación de aerotermia en un mismo armario. Instalación rápida y sin riesgo de fallo en el montaje de la instalación de climatización.



### Ventajas

- ▶ Diseño atractivo, compacto y moderno: uniTower integra en un único equipo todos los elementos hidráulicos necesarios y un inter-acumulador de 190 l de alta capacidad que garantiza a los usuarios la disponibilidad de agua caliente sanitaria.
- ▶ Sistema flexible y eficiente: uniTower es el complemento perfecto de las bombas de calor aire agua aroTherm, ya que se instala fácil y rápidamente, reduce el consumo de energía y los costes de funcionamiento, dando como resultado una calefacción más sostenible y eficiente.
- ▶ Control sencillo: la centralita multiMatic 700 controla y gestiona la calefacción y refrigeración en la vivienda. Este control de Vaillant permite al usuario manejar su sistema de climatización desde el teléfono móvil o tablet de manera sencilla, a través del diagnóstico VR900.
- ▶ Entre las ventajas para los usuarios cabe destacar:
  - ▶ Agua caliente garantizada gracias al acumulador de 190 l.
  - ▶ Ahorro en el coste de la instalación y eliminación de errores en el montaje.
  - ▶ Instalación rápida, sencilla y flexible, incluyendo plantillas de montaje.
  - ▶ Bajo consumo de energía, gracias a la bomba de calor de alta eficiencia.
  - ▶ Confort todo el año. Calefacción, agua caliente y refrigeración en un único sistema.

### Características

- ▶ Vaso de expansión de 15 l.
- ▶ Apoyo eléctrico regulable 2-4-6 kW.
- ▶ Válvula diversora para agua caliente sanitaria (ACS).
- ▶ Válvula de seguridad.
- ▶ Válvula de purga en cada parte de los circuitos primario, calefacción y ACS.
- ▶ Llaves de llenado y desagüe del sistema.
- ▶ Sensores de medida de presión y temperatura.
- ▶ Centralita de control aroTherm.
- ▶ Compatible con app multiMatic.
- ▶ Accesorios integrables para control de hasta dos zonas de calefacción, instalación con anticongelante, inercia, etc.

### Aplicaciones

La bomba de calor se instala en el exterior de la vivienda y uniTower en el interior. Su compacto diseño permite que se adapte a cualquier tipo de vivienda unifamiliar o apartamento.

### Vaillant, SLU

Tel.: +34 910 771 111 / +34 930 186 800

[info@vaillant.es](mailto:info@vaillant.es)

[www.vaillant.es](http://www.vaillant.es)