

Excelente aspecto para un **suelo resistente, duradero y seguro** frente al deslizamiento



Altro Aquarius ha sido desarrollado para ofrecer un rendimiento duradero en ambientes secos y húmedos, tanto para caminar con calzado como sin él. Gracias a su clasificación Clase B en la prueba DIN 51097 para uso sin calzado, además de un valor de >50 (Deslizante 96) en la prueba del péndulo (PTV), este suelo ofrece una óptima resistencia al deslizamiento durante toda su vida útil.

Características

- ▶ Tipo de pavimento (EN 13845): suelo de seguridad antideslizante.
- ▶ Comportamiento ante el fuego:
 - ▶ Testado de acuerdo con EN ISO 9239-1): $\geq 8\text{kW/m}^2$;
 - EN ISO 11925-2: Conforme.
 - ▶ Clasificado de acuerdo con EN 13501-1: Bfl-s1.
- ▶ Resistencia al deslizamiento: PTV ≥ 50 .
 - ▶ DIN 51130 / BGR181: R11.
 - ▶ EN 13845 Annex C: ESf / ESb.
 - ▶ DIN 51097: B.
- ▶ Aislamiento acústico (EN ISO 140-8): ca. 5 dB.
- ▶ Espesor total (EN ISO 24346): 2 mm.
- ▶ Capa de uso (EN ISO 24340): 2 mm.
- ▶ Dimensiones del rollo (EN ISO 24341): $2 \times 20\text{ m} = 40\text{ m}^2$.
- ▶ Peso (EN ISO 23997): 2.6 kg/m^2 .
- ▶ Punzonamiento (EN ISO 24343-1): $\leq 0.10\text{ mm}$.
- ▶ Estabilidad dimensional (EN ISO 23999): $\leq 0.4\%$.
- ▶ Resistencia a la luz (EN ISO 105-BO2): ≥ 6 .
- ▶ Resistencia a la abrasión (EN 13845 Annex D): $\leq 10\%$ / 50.000 ciclos.
- ▶ Resistencia a los productos químicos (EN ISO 26987): Buena.
- ▶ Suelo radiante (EN 12524): Apto.
- ▶ Características eléctricas (EN 1815): $\leq 2\text{ kV}$ Antiestáticas.
- ▶ Esperanza de vida útil: 15 años.
- ▶ Número de colores: 36.

Ventajas

- ▶ Altro Aquarius no solo reduce el riesgo de caídas en presencia de contaminantes -como geles o acondicionadores-, sino que además resulta ser una solución idónea para zonas donde se camina con (personal de la residencia) o sin calzado (residentes).

- ▶ Al incorporar gránulos minerales repartidos por todo el espesor, permite ofrecer una resistencia al deslizamiento que dura durante toda la vida útil del producto.
- ▶ La combinación del suelo antideslizante Altro Aquarius y el revestimiento de paredes Altro Whiterock, en sus distintas versiones -Altro Whiterock White (blanco), Altro Whiterock Satins (colores satinados) o incorporar diseños personalizados con Altro Whiterock Digiclad-, permite crear ambientes actuales, relajantes y acogedores. Esta solución combinada de suelos y paredes permite crear una superficie hermética e impermeable que no permite el crecimiento de bacterias y puede limpiarse de forma fácil y eficaz.
- ▶ Además de cumplir su misión principal, que es evitar caídas, se aprecian ventajas importantes, tanto estéticamente como en cuestión de mantenimiento y limpieza.
- ▶ Su resistencia, unida a su variada gama de colores crean una combinación óptima. Además de su paleta tradicional de 20 colores neutros, brillantes y oscuros, ofrece otros 16 colores de acabado delicado. El resultado: una apariencia uniforme, delicada y relajante propia de un hogar.
- ▶ Mayor posibilidad de elección sin ningún cambio; Altro Aquarius sigue ofreciendo un excelente aspecto sin renunciar a la seguridad propia de los suelos antideslizantes. ✂

Altro Scandess

Calle Playa de Riazor, 22 - 2 C
28042 Madrid
Tel.: +34 915 495 230
suelos@altroscandess.com
www.altroscandess.com