

Revestimiento mineral de excelente adherencia para la protección de fachadas



Tecma Paint Silicatos es un recubrimiento a base de silicatos minerales que ofrece una protección natural y altamente duradera a los materiales sobre los que se aplica. El producto está diseñado para que se adhiera fuertemente al material sobre el que se aplica, pasando a formar parte de él y permitiéndole respirar gracias a su elevada transpirabilidad. Su aspecto permite obtener superficies pintadas con aspecto totalmente natural.

Características

- ▶ Revestimiento mineral para fachadas a base de silicatos.
- ▶ Producto en base agua.
- ▶ Excelente adherencia sobre una gran variedad de sustratos, pasando a formar parte de ellos.
- ▶ Excelente permeabilidad al vapor de agua.
- ▶ No es atacado por hongos ni algas.
- ▶ Rápido secado superficial.
- ▶ Aplicación sencilla por métodos convencionales.
- ▶ Resistente al agua y al envejecimiento.
- ▶ Rendimiento aproximado: 5 m²/kg (a 60 μm de espesor de película seca).

Aplicaciones

Tecma Paint Silicatos está especialmente recomendado para la protección exterior de fachadas de hormigón, mortero de cal o cemento, ladrillo, yeso, etc. La ausencia total de disolventes orgánicos y de olores permite su aplicación también en interiores.

Instrucciones de utilización

- ▶ La aplicación sobre revocos de mortero nuevos requiere un tiempo de espera de tres/cuatro semanas antes de pintar.
- ▶ En superficies pintadas con cal se deberá eliminar ésta con cepillo y aplicar previamente una capa de Tecmasil Primer rebajada con un 50% de agua. En superficies de yeso se aplicará previamente una capa de Imprimación A, antes de aplicar Tecma Paint Silicatos.
- ▶ Una vez preparada y limpia la superficie de forma adecuada, es recomendable aplicar una capa de imprimación de Tecmasil Primer diluida con un 50% agua sobre superficies de mortero de cal o cemento, hormigón, revocos de cemento, ladrillo, etc., ya que de esta forma regularizamos la absorción y se refuerzan las superficies.
- ▶ En superficies con absorción regular se puede aplicar Tecma Paint Silicatos directamente. ✓



Satecma

P.I. Santa Ana
Avda. La Fundación, 69
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: +34 916 664 711
Fax: +34 916 664 311
correo@satecma.es
www.satecma.es