

# iSlide: el sistema deslizante para ventanas "más minimalista del mercado"

Deceuninck, empresa referente en Europa de soluciones sostenibles para puertas y ventanas, presenta iSlide, su sistema deslizante para ventanas y puertas correderas de diseño minimalista y los perfiles más esbeltos.



## Características

- ▶ Perfiles: 46 mm en hoja y 70 mm prof. marco
- ▶ Perfiles: Sección central vista de solo 35 mm
- ▶ Aislamiento térmico:  $U_f (W/m^2 K) = 1,4$
- ▶ Aislamiento acústico: 28 a 33 dB
- ▶ Refuerzos: ThermoFibra en hoja y acero en marco o térmico (opcional)
- ▶ Ensayos de referencia: 2460 x 2180 iSlide 2 h

## Aplicaciones

- ▶ Entornos donde prima el minimalismo con estilos muy arquitectónicos.
- ▶ Edificios construidos bajo el estándar Passive House o tipología EECN (Edificios Energía Casi Nula).
- ▶ Hogares en general donde la estética vaya acompañada de prestaciones y haya concienciación sobre el ahorro energético y sostenibilidad.

## Ventajas

- ▶ Se trata de un sistema diseñado con elegancia y que cuenta con todas las prestaciones de la ThermoFibra, como son el aislamiento y la rigidez.
- ▶ Ofrece soluciones para sus ventanas o puertas deslizantes de dos, tres, cuatro o seis hojas gracias a sus marcos de dos o tres carriles, sin perder ni un ápice de la superficie interior del salón o la habitación donde se instale esta perfilera.
- ▶ La durabilidad que ofrece la ThermoFibra para el cerramiento de las ventanas con iSlide se suma a la resistencia al viento, la atenuación acústica, la estanqueidad al agua o la permeabilidad al aire que este sistema deslizante brinda al usuario final.
- ▶ 46 colores y cuatro acabados como los tonos madera, industriales, sólidos y metálicos.



- ▶ Capacidad para alojar cristales de 24 o 28 mm (confieren al producto un aislamiento térmico y acústico muy superior a lo que se espera de ventanas o puertas deslizantes).
- ▶ Producto 100% reciclable.
- ▶ Mínimo mantenimiento: el PVC es un material muy resistente a la acción de los agentes atmosféricos.
- ▶ Opción con solera rebajada de 20 mm apta para personas con movilidad reducida.

## Deceuninck, N.V. Sucursal en España

Avda. de la Industria 1007  
Pol. Ind. Antonio del Rincón  
45222 Borox (Toledo)  
Tel.: +34 925 527 241  
[info@deceuninck.es](mailto:info@deceuninck.es)  
[www.deceuninck.es](http://www.deceuninck.es)