



Soluciones versátiles y flexibles para juntas de dilatación en todo tipo de entornos

El material Astra, resultado de la innovación constante de Emac, es un polímero extrarresistente, desarrollado expresamente para obtener las mejores prestaciones en todo tipo de entornos, no solo en interior sino también sumergido, en ambientes húmedos o en exteriores. Sus soluciones para juntas de dilatación encajan con las tendencias más actuales, pudiendo ser instaladas con todo tipo de pavimentos.

Características

- ▶ Novojunta Astra es una solución para junta de dilatación, idónea para exterior, cuya principal función es absorber los movimientos de dilatación y contracción del pavimento con el fin de evitar la aparición de patologías en las instalaciones.
- ▶ Este perfil para junta de dilatación está realizado en exclusivo material Astra –polímero extrarresistente– y cuerpo central flexible de caucho técnico de alta calidad.
- ▶ En el caso de la Novojunta Astra Maui, el perfil cuenta con la solución Flexi-Space, un exclusivo espaciador flexible que ayuda a posicionar el revestimiento durante la instalación y permite la absorción de movimiento en caso de contracción o dilatación del revestimiento.
- ▶ Longitud: 2,5 m.l.
- ▶ Dimensiones
 - ▶ Novojunta Astra. h: 10/12 mm; a: 9 mm
 - ▶ Novojunta Astra Maui. h: 12 mm; a: 17 mm
- ▶ Embalaje: 30 ud/caja
- ▶ Acabados: Canela, Cemento, Negro, Almendra, Ceniza
- ▶ Movimiento admitido (mm)
 - ▶ Novojunta Astra: +1 / -2
 - ▶ Novojunta Astra Maui: +3/-3 mm



Aplicaciones

- ▶ Novojunta Astra y Novojunta Astra Maui pueden colocarse vertical y horizontalmente, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- ▶ Para pavimentos exteriores, se recomienda cerrar superficies de hasta 16 m² como máximo, sin que la distancia entre las juntas sea mayor a 5 metros lineales.
- ▶ Para pavimentos interiores, con menores variaciones térmicas, se recomienda cerrar superficies de hasta 40 m² como máximo, sin que la distancia entre las juntas sea mayor a 8 m lineales.

Ventajas

- ▶ El material Astra de Emac es un polímero extrarresistente, desarrollado expresamente para obtener las mejores prestaciones en todo tipo de entornos, no solo en interior sino también sumergido, en ambientes húmedos o en exteriores.
- ▶ Gracias a la incorporación de biocidas, que previenen el crecimiento de moho, su comportamiento en ambientes húmedos y sumergidos es excelente.
- ▶ El material cuenta, además, con una excelente resistencia al impacto, mejorada en formulación mediante diversos aditivos y un perfecto equilibrio en reforzante mineral, lo que permite su uso como perfil en pavimentos con garantías.

- ▶ Los colores de la gama son estables y duraderos en exterior gracias a la estudiada dosificación de colorantes de máxima solidez que preservan su apariencia con el paso del tiempo.
- ▶ Novojunta Astra ofrece posibilidad de curvado, lo que multiplica sus posibilidades de instalación.
- ▶ Las combinaciones de color de la nueva Novojunta Astra encajan con las tendencias más actuales, pudiendo ser instalada con todo tipo de pavimentos.
- ▶ Se suministra con film protector para evitar posibles manchas durante la instalación o daños debido a la manipulación o el transporte.
- ▶ Novojunta Astra tiene un excelente comportamiento frente a las contracciones y dilataciones y soporta una variación térmica acusada.
- ▶ Por su geometría, Novojunta Astra Maui cubre los cantos de las piezas del revestimiento, protegiéndolos frente a daños y oculta el corte del azulejo, permitiendo así un acabado altamente decorativo.
- ▶ Novojunta Astra Maui presenta un innovador acabado estriado que le confiere un carácter natural y mejora su comportamiento a la intemperie. Disponible en amplia gama de colores estables y duraderos en exterior, que se mimetizan con las superficies.

EMAC Grupo

Avda. Madrid, 6
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel.: +34 961 532 200
info@emac.es
www.emac.es