


## Dekton by Cosentino, una solución constructiva y decorativa única en el mercado

Durante este año, Dekton ha obtenido la evaluación ETA 14/0413 y el marcado CE como revestimiento exterior de fachadas ventiladas, ha mostrado su versatilidad con proyectos de personalización del material a través de fresado e impresión inkjet y ha ampliado su catálogo con siete nuevas tonalidades que elevan a un total de 22 las actuales referencias distintas de este producto de Cosentino.



### Características

► Dekton by Cosentino es una superficie ultracompacta que se fabrica mediante un proceso de prensado en seco, con la mayor prensa del mundo elaborada exclusivamente para Dekton (25.000 toneladas), permitiendo la obtención de

un material de grandes dimensiones (3,20x1,44 m) y con unas extraordinarias características técnicas.

► Estas características son: alta resistencia mecánica, baja absorción de agua, muy buena estabilidad al color, muy buena estabilidad dimensional y alta resistencia a los rayos ultravioleta, a las manchas, al hielo y al deshielo. Gracias a sus propiedades, la superficie Dekton se puede incorporar perfectamente a la fachada mediante distintas tipologías de fijación oculta de acero inoxidable o de aluminio.

► Dekton ofrece una gran variedad de dimensiones, diseños, colores y texturas que permiten dotar a los edificios de una estética natural y personalizada, proporcionando una gran versatilidad al diseño exterior de los mismos.

► Cabe destacar la posibilidad de personalización y avanzado diseño de las tablas de Dekton a través de las técnicas de fresado y de impresión inkjet, esta última utilizada este año para la elaboración del suelo del Pabellón de España de la Expo de Milán.

### Aplicaciones

► Dekton se ha consolidado durante 2015 como un material con características únicas en el mercado, y con posibilidades infinitas de aplicaciones de exterior e interior tales como encimeras, suelos, revestimientos, mobiliario y fachadas.

► Precisamente a principios de 2015, Dekton by Cosentino obtuvo la evaluación ETA 14/0413 (Evaluación Téc-



nica Europea, ETA en inglés) y el certificado 1220-CPR-1459 para el mercado CE como revestimiento exterior de fachadas ventiladas.

### Instrucciones de utilización

- Dekton se puede aplicar en fachadas ventiladas, fachadas pegadas o complementadas con anclajes mecánicos o incluso en sistemas de muro cortina.
- En cuanto a los tipos de fijaciones para fachada, éstos pueden ser por anclaje de acero inoxidable colocado en los agujeros de la parte posterior del elemento de revestimiento, perfiles horizontales de aleación de aluminio o grapas horizontales de acero inoxidable.

### Precio sugerido

Varía en función del tipo de aplicación, grosor, modelo, etc. ✂

### Grupo Cosentino

Ctra. Baza-Huerca Overa, km 59  
04850 Cantoria (Almería)  
Tel.: 950 444 175  
[info@cosentino.com](mailto:info@cosentino.com)  
[www.cosentino.es](http://www.cosentino.es)