Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Calentamiento para recubrimientos cerámicos en suelos y paredes

- Se consigue una temperatura agradable rápidamente.
- Se pueden definir individualmente las zonas que van a ser calefactadas.
- Es ideal para proyectos de reforma por su baja altura.
- Desolidarización con tecnología DITRA.
- Pavimentos cerámicos calientes también sobre soportes críticos.

NUEVA LÁMINA **DITRA-HEAT-TB**

La nueva lámina **DITRA-HEAT-TB** actúa como aislamiento a ruido de impacto y como barrera térmica, permitiendo un calentamiento más rápido del revestimiento cerámico en suelos y paredes.

Aplicaciones en suelos:

- Calentamiento agradable del pavimento cerámico en salas de estar y baños, como complemento a los sistemas de calefacción convencionales.
- Como sistema adicional en edificios con poca demanda de calefacción (edificios pasivos).
- Como sistema de calefacción en segundas residencias, que se utilizan ocasionalmente.
- Calentamiento de estancias con poca superficie.

Aplicaciones en paredes:

- Calentamiento de zonas puntuales para el secado de toallas.
- Calentamiento de paredes interiores de fachadas para la prevención de la aparición de moho, por ejemplo, en zonas de ducha.
- Calentamiento de estancias de poca superficie.
- En la rehabilitación de estancias pequeñas donde no se cambia el suelo.

Schlüter® Systems

PERFILES CON INNOVACIONES

Perfiles para proteger los cantos de los revestimientos cerámicos

Inspirado en las tendencias actuales de la cerámica, el diseño de Schlüter-Trendline convierte a esta nueva gama de perfiles en el complemento perfecto para los revestimientos cerámicos de alta calidad, protegiéndolos de posibles agresiones mecánicas a la vez que constituyen un elemento de diseño y distinción.

Características

- Schlüter-Trendline es la nueva gama de acabados desarrollada para los perfiles Schlüter-Quadec, Schlüter-Rondec y Schlüter-Jolly.
- El diseño de esta nueva gama está inspirado en las tendencias actuales de la cerámica, siendo el complemento perfecto para los revestimientos cerámicos de alta calidad.
- Schlüter-Trendline combina con las actuales tendencias de la arquitectura, como por ejemplo acabados madera y cemento, el *vintage-look* y la nueva tendencia Greige, el nuevo color que define las tonalidades entre el beige claro y el gris oscuro.
- Los perfiles están fabricados en aluminio de alta calidad e incorporan un proceso de lacado especial con relieve.
- La gama de perfiles Schlüter-Trendline ofrece diez nuevos acabados y están disponibles en distintas alturas (4,5, 6, 8, 10, 11 y 12,5 mm) según el modelo de perfil.

Aplicaciones

Los perfiles protegen los cantos de los revestimientos cerámicos de las posibles agresiones mecánicas y son elemento de diseño en los ambientes cerámicos.

Ventajas

- Schlüter-Trendline ofrece una gama de perfiles que permite realizar combinaciones perfectas "tono sobre tono" o fuertes contrastes con cerámica.
- Las diez variaciones de color permiten encontrar el perfil adecuado para cada revestimiento.
- Todos los acabados disponen de una superficie estructurada, que ofrece una sensación agradable al tacto.
- Gracias a sus piezas especiales (ángulos interiores y exteriores), se puede dar un toque especial hasta en los detalles más pequeños.

Instrucciones de utilización

- Elegir el perfil Schlüter-Trendline según el grosor de las baldosas.
- Aplicar el cemento-cola con llana dentada sobre toda la superficie donde se tenga que colocar el recubrimiento. Si se coloca el perfil en la esquina exterior de una pared, se deben colocar las baldosas cerámicas primero en una pared y, a continuación, se aplica el cemento-cola en la esquina de la segunda pared.
- Colocar el perfil presionando el lado perforado en forma de trapecio en el adhesivo y ajustar el perfil.
- Se debe recubrir totalmente el lado perforado de adhesivo y se debe rellenar con cemento-cola la cámara abierta del perfil.
- Colocar las baldosas presionándolas y ajustándolas al nivel del perfil. No deben quedar huecos en el reverso de las baldosas en las zonas del perfil.
- Las baldosas se colocan pegadas al separador del perfil, garantizándose de este modo la existencia de una junta uniforme de 1,5 mm. Las juntas entre el perfil y las baldosas se deben rellenar completamente con mortero de rejuntado.
- Acabados sensibles se deben tratar con materiales y herramientas que no puedan causar deterioros y rayados. Se debe eliminar de forma inmediata cualquier resto de mortero de rejuntado o cemento-cola.
- Para las esquinas exteriores e interiores se suministran piezas especiales.

Schlüter-Systems
Ctra. CV-20 Villarreal-Onda, km 6,2
12200 Onda (Castellón)
Tel.: 964 241 144
info@schluter.es - www.schluter.es