

Colección Mixit: la belleza de la piedra natural con la resistencia de un porcelánico

La calidad, el diseño, la relación sensorial con el producto, sus diferentes texturas y lo que nos transmiten son aspectos cada vez más demandados a la hora de diseñar nuestro hogar. A esto hay que sumar la tendencia que existe hacia productos neutrales donde la temporalidad es clave. La colección Mixit de Keraben recoge todos estos condicionantes y los presenta en forma de revestimiento y pavimento como una oda a la piedra natural.



Características

La colección Mixit de Keraben nace de la fusión de tres tipos de piedras y se presenta en cuatro tonalidades: Blanco, Gris, Beige y Grafito.

- ▶ Revestimientos:
 - ▶ 30x90: Blanco, Gris, Beige.
 - ▶ 30x90 Concept: Blanco, Gris, Beige.
 - ▶ 30x90 Art: Blanco, Gris, Beige.
- ▶ Pavimentos:
 - ▶ 75x75:
 - ▶ Colores: Blanco, Gris, Grafito Beige.
 - ▶ Acabados: Natural y Antislip.
 - ▶ 37x75:
 - ▶ Colores: Blanco, Gris, Grafito Beige.
 - ▶ Acabados: Natural y Antislip.
- ▶ Mate.
- ▶ Antihielo.
- ▶ Todos los formatos de la colección poseen canto rectificado para una sensación estética más pulcra y natural.
- ▶ No trabar (revestimiento), no trabar +20% (pavimento).
- ▶ Destonificación: producto muy destonificado (V4).
- ▶ Tránsito: tránsito intenso (Uso 5).
- ▶ Resbaladicidad:
 - ▶ Natural: Clase 1 / R9 / A.
 - ▶ Antislip: Clase 3 / R11 / A+B+C.

Aplicaciones

- ▶ Revestimientos: la colección incorpora diversas piezas decorativas en 30x90 perfectas para combinar y que convierten las paredes de todo tipo de espacios en el centro de nuestras miradas.
- ▶ Pavimentos: esta colección está pensada tanto para zonas de interior como exterior por su versatilidad de acabados. Además de presentarse en acabado Natural, también está disponible en anti-deslizante para permitir unidad entre espacios interiores y exteriores.

Instrucciones de colocación

- ▶ Comprobar antes de instalar: modelo, tono, calibre y calidad. No mezclar calibres.
- ▶ Junta mínima de colocación: 2 mm para productos rectificados / 2,5 para productos no rectificados / 3 mm para exteriores.
- ▶ En las paredes con ángulos internos hay que dejar 5 mm libres por la posible dilatación de las piezas. Será necesario planificar y ejecutar correctamente juntas perimetrales de 5 mm en superficies mayores a 7 m² y de dilatación de 5 mm, cada 20 a 40 m² de superficie en exteriores y el doble en interiores.
- ▶ La colocación sin juntas no es recomendable desde cualquier punto de vista técnico.
- ▶ En los casos en que se quiera colocar el pavimento trabado, las piezas no deberán estar desplazadas entre sí más de un 20% de la longitud total de la pieza. El revestimiento no debe ser trabado.
- ▶ Se recomienda proteger los suelos y paredes si después de su colocación se van a realizar otras labores que requieran uso o arrastre de objetos, tales como escaleras, así como para protegerlos de rayas, manchas o golpes, ante la caída de objetos durante dichas labores. ✓



Keraben Grupo

Ctra Valencia-Barcelona Km 44,3
12520 (Nules) Castellón
Tel.: +34 964 659 500
Fax: +34 964 674 245
marketing@kerabengrupo.com
www.keraben.com