

## Pavimento vinílico autoportante y de rápida instalación

La colección iD Inspiration Loose-lay de Tarkett permite mezclar y combinar una gran cantidad de diseños, y es hasta tres veces más rápido de instalar que otras soluciones de vinilo modular. Por ello resulta una solución ideal para superficies pequeñas o con actividad que requieran de una rápida instalación, siendo posible hacer la renovación incluso en una noche.

### Características

- ▶ iD Inspiration Loose-lay es un pavimento vinílico, heterogéneo, compacto, modular, autoportante, con fibra de vidrio reforzada.
- ▶ La colección está formada por una gran selección de exclusivos y auténticos diseños: 22 diseños refinados en formatos de lamas (19 esencias de madera) y losetas (tres modelos de piedra).
- ▶ Accesorios Tarkett coordinados: rodapiés, perfiles de transición.
- ▶ Norma: EN ISO 10582.

### Aplicaciones


Ideal para superficies pequeñas o con actividad que requieran de una rápida instalación.

### Ventajas

- ▶ La tecnología única autoportante de iD Inspiration Loose-lay hace que sea hasta tres veces más rápido de instalar que otras soluciones de vinilo modular. Incluso hace posible la renovación en una noche.
- ▶ Requiere o no, poca preparación del suelo base, ya que absorbe pequeñas irregularidades sin aplicar adhesivo para la instalación. Por lo tanto, los costes materiales y laborales se reducen.
- ▶ El revés antideslizante del iD Inspiration Loose-lay es único, su exclusivo revés antideslizante con diseño de espiga patentado garantiza la adherencia y estabilidad de las lamas/losetas.
- ▶ Permite mezclar y combinar una gran cantidad de grandes diseños.
- ▶ Óptimo rendimiento: Tarkett posee el exclusivo tratamiento de superficie TopClean XP de poliuretano, para una mayor resistencia, un mantenimiento sencillo y fácil de limpiar, un mayor ciclo de vida con mejores costes.
- ▶ Es una solución total y dimensionalmente estable, duradero y fiable como un suelo pegado.
- ▶ Es idóneo con sistemas de calefacción por suelo radiante y refrigeración.
- ▶ Se puede sustituir y reutilizar fácilmente.
- ▶ Es respetuoso con el medio ambiente: 100% reciclable.
- ▶ Es bueno para las personas: contribuye a una mejor calidad del aire interior con un total de emisiones COV 10 veces por debajo de los límites establecidos por la estricta normativa europea.

### Instrucciones de instalación

- ▶ La superficie del suelo donde va a ser instalado el pavimento debe estar plana, nivelada y limpia.
- ▶ Es importante almacenar las lamas o losetas durante al menos 24 horas antes de la instalación a una temperatura mínima de 15 °C. La temperatura mínima del suelo deberá estar entre los 10-12 °C.
- ▶ El pavimento vinílico Loose-Lay está diseñado para ser instalado sin adhesivo, a excepción de las zonas que están sujetas a grandes fluctuaciones de temperatura o de muy alto tráfico. En este caso, debe ser utilizado un adhesivo acrílico.
- ▶ Antes de colocar las primeras filas, verificar que las lamas o losetas cortadas más cercanas a las paredes midan más de 30 cm de largo y 10 cm de ancho, dependiendo de la disposición total.
- ▶ Antes de comenzar la instalación, es preciso comprobar que la pared es suficientemente recta para colocar lamas (o losetas) directamente. Si no es así, hay que trazar una línea a pocos centímetros de distancia, colocar la primera fila y utilizar un trazador.
- ▶ A continuación, puede colocarse de nuevo la primera fila contra la pared. Cortar la última lama o loseta de la fila con la longitud correcta, ya sea con un trazador o utilizar otra lama o loseta (método de superposición). Para instalar la siguiente fila, debe colocarse el panel izquierdo a al menos 30 cm de longitud y continuar con las lamas o losetas completos. Asegurarse de que las juntas de los extremos se encuentran por lo menos a 30 cm de las filas individuales con el fin de lograr la mejor instalación.
- ▶ Para instalar la última fila, la distancia entre la pared y la fila instalada se mide y se transfiere al panel usando un marcador como para la primera línea, cuando la pared no es perfectamente recta. ✓



### Tarkett Floors

Avda. Llano Castellano 13, 4º  
28034 Madrid  
Tel.: +34 914 951 426  
[www.tarkett.es](http://www.tarkett.es)